



# لیمیکس

## LIMIX Plasticoat 150

توصیف

**LIMIX-Plasticoat 150** بر اساس پلیمرهای پایه آب می باشد که بصورت سرد اعمال می شود، تک جزئی بوده و بعنوان عایق رطوبتی جهت نما بکار رفته و مقاوم به آب و رطوبت می باشد.

سطوح قابل اجرا

**LIMIX-Plasticoat 150** مناسب جهت سطوح بتنی، فلز، چوب، آردواز و غیره بوده و جهت نما و دیوارهای باران گیر کار برد دارد.

مزایا

**LIMIX-Plasticoat 150** پس از خشک شدن نهائی مقاوم به آب شده، دارای الاستیسیته مناسب میباشد و به شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم بوده و سازگار با محیط زیست است.

**LIMIX-Plasticoat 150** انعطاف پذیر بوده و خاصیت خود را بین برودت  $20^{\circ}\text{C}$  - تا حرارت  $70^{\circ}\text{C}$  حفظ مینماید.

**LIMIX-Plasticoat 150** به سهولت قابل اجرا بوده و میتوان آنرا با وسایلی نظیر قلم مو، غلطک و دستگاههای پاشش (Airless) که بهترین حالت را ایجاد مینماید، اعمال نمود.

شرایط اعمال

به دلیل وجود آب در ساختار این عایق رطوبتی دمای اعمال آن می بایست بالاتر از  $5^{\circ}\text{C}$  باشد.

سطح مورد نظر می بایست تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار باشد. در صورت امکان سطح را توسط هوای فشرده تمیز نمائید.

ضخامت مناسب جهت استفاده بهینه حداقل ۱ میلیمتر میباشد.

پس از ۲۴ ساعت در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  قابلیت استفاده کامل از سطوح عایق شده وجود دارد، در صورت افزایش دما این زمان کاهش می یابد.



مشخصات فنی

در صد مواد جامد	$71 \pm 2\%$
ویسکوزیته بر حسب mPas در دمای $25^{\circ}\text{C}$	$14000 \pm 2000$
رنگ ظاهری	سفید، یا رنگ درخواستی مشتری، در صورت امکان
وزن مخصوص بر حسب $\text{g/cm}^3$ در دمای $25^{\circ}\text{C}$	در حدود $1/20$
نوع حلال	آب
زمان انبار داری	در ظروف در بسته اولیه به مدت ۹ ماه
شرایط نگهداری	از سرما زدگی و یخ زدن محصول جلوگیری نمائید

در ظروف با وزن خالص ۴، ۱۰ و ۲۵ کیلوگرم قابل تحویل است .

بسته بندی

لیمیکس پاسخگویی مشکلات رطوبتی

تهران \_ میدان فاطمی \_ فلسطین شمالی \_ تقاطع زرتشت \_ پلاک ۵۶۲ \_ طبقه سوم \_ واحد ۴  
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۹۸۱۲۷۴ - ۰۲۱ ۸۸۹۶۱۵۱۱  
فکس: ۰۲۱ ۸۸۹۹۳۷۳۳



# لیمیکس

## LIMIX Plasticoat 150

عایق رطوبتی نما، جایگزینی مناسب برای کنیتکس و رنگهای معمولی نما

استفاده از این عایق رطوبتی علاوه بر اقتصادی بودن باعث صرفه جویی در مصرف انرژی میشود.

### مزایای عایق رطوبتی LIMIX Plasticoat 150:

۱. قیمت مناسب، سهولت و سرعت بالای اجرا
۲. زمان خشک شدن سریع
۳. دوام بسیار زیاد (عمر طولانی)
۴. سازگاری با محیط زیست، غیر سمی و غیر آتش زا
۵. پوسته نشدن و ترک نخوردن بدلیل کشسان بودن
۶. قابل اجرا بوسیله قلم مو، غلطک، کاردک و اسپری
۷. قابل اجرا بر روی سطوح عمودی، افقی و شیب دار
۸. پوشش یکنواخت، یکپارچه و بدون درز با قابلیت اجرا در تمام زوایا
۹. قابلیت ایجاد لایه با ضخامتهای مختلف
۱۰. قابل ترمیم و لکه گیری فوری و آسان در هر زمان
۱۱. محدوده مقاومت دمای زیاد (از  $20^{\circ}\text{C}$  تا  $70^{\circ}\text{C}$ )
۱۲. مقاوم در برابر رطوبت، عوامل جوی و اشعه ماورا بنفش (UV)
۱۳. دافع نور و حرارت خورشید بدلیل رنگ سفید آن
۱۴. تنوع در رنگ و قابل اجرا بصورت طرح دار (مانند کنیتکس)
۱۵. عدم نیاز به تخصص جهت اجرا
۱۶. قابل رقیق شدن در آب

### موارد کاربرد LIMIX Plasticoat 150:

۱. عایق کاری دیوارهای باران گیر
۲. پوشش نمای اصلی و جانبی ساختمان
۳. درز گیری و آب بندی شکافها و ترکها
۴. چسباندن و آب بندی کاشی و سرامیک کف و دیوار سرویسهای بهداشتی
۵. پوشش دیوارهای پیش ساخته
۶. عایق کاری دیوارهای گچی

[WWW.LIMIX-CO.COM](http://WWW.LIMIX-CO.COM)

لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی