



لیمیکس

LIMIX Super Silica-Gel 171

توصیف

LIMIX Super Silica-Gel 171 محصولی است مطابق با استاندارد اروپایی EN 934-2، این ماده خمیری شکل بوده و متشکل از میکرو سیلیس، فوق روان کننده و افزودنی های دیگر می باشد

موارد استفاده

LIMIX Super Silica-Gel 171 جهت بالا بردن مقاومت، روان کردن و آب بند نمودن بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصیات

- پخش یکنواخت و راحت در بتن
- حمل و نقل و مصرف بسیار آسان
- کاهش ضایعات مصالح
- توجیه اقتصادی
- سازگاری با محیط زیست

مشخصات فنی

شکل ظاهری	خمیری
رنگ	خاکستری
وزن مخصوص بر حسب g/cm^3 در دمای $25^{\circ}C$	۱/۳ تا ۱/۵
PH	حدود ۹
نوع حلال	آب
زمان انبار داری	در ظروف در بسته اولیه به مدت ۹ ماه میباشد.
شرایط نگهداری	از سرما زدگی و یخ زدن محصول جلوگیری نمایید.

بسته بندی

در ظروف با وزن خالص ۱۲/۵ کیلوگرم قابل تحویل است.

میزان و نحوه مصرف

- ۶ تا ۱۰ درصد نسبت به وزن سیمان در زمان ساخت افزوده شود.
- در زمان مصرف به بتن حمل شده در تراک میکسر اضافه گردد و پس از همزدن و یکنواخت شدن تخلیه گردد.

WWW.LIMIX-CO.COM

لیمیکس پاسخگوی مشکلات رطوبتی

تهران _ میدان فاطمی _ فلسطین شمالی _ تقاطع زرتشت _ پلاک ۵۶۲ _ طبقه سوم _ واحد ۴
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۹۸۱۲۷۴ - ۰۲۱ ۸۸۹۶۱۵۱۱
فکس: ۰۲۱ ۸۸۹۹۳۷۳۳